

ISOLTEC

Macchina ad alta pressione per spruzzo e colata
High pressure machine for spraying, injection and pouring
Máquina a alta presión para el espreado, inyección y fundición

ISOLTEC. Macchina ad alta pressione per spruzzo, colata e iniezioni di poliuretano rigido, poliurea, elastomeri, adesivi, resina epossidica e materiali affini bicomponenti.

Grazie alla sua estrema affidabilità ed al basso investimento richiesto, tale unità è ideale sia in cantiere che in azienda per produrre in modo semplice ed economico.

La macchina è a rapporto variabile 1:3 ÷ 3:1 –differente a richiesta- e con motorizzazione idraulica.

Può montare diversi tipi di testa di miscelazione sia manuali che automatiche in funzione delle materie prime utilizzate ed alle applicazioni.

L'unità può essere anche integrata in linee di produzione automatiche.

ISOLTEC. High pressure spray machine suitable to spray, pour or inject polyurethane foam, polyurea, elastomers, adhesives, epoxy resin and similar two-components chemicals.

Thanks to its extremely high reliability and the low capital investment, Isoltec is the ideal unit for a cost-effective production both on-site or in the factory.

The machine has variable 1:3-3:1 ratio and is hydraulically operated.

Different kind of mixing heads can be used, manual or automated type, according to the application and the chemicals to be processed.

The unit can be integrated into automated production line without any problem.

ISOLTEC. Máquina de alta presión para espreado, vertido e inyección de espuma de poliuretano, poliurea, elastómeros, resina epoxi y materiales bicomponentes similares.

Gracias a su extrema confiabilidad y baja inversión requerida esta unidad es ideal tanto en el sitio como en la compañía para producir de manera fácil y económica.

La máquina tiene una relación variable 1:3-3:1 –diferente a pedido- y con motorización hidráulica.

Se le puede montar diversos tipos de cabezales de mezclado tanto manuales como automáticos en función de la materia prima utilizada y de las aplicaciones.

La unidad puede ser también integrada en línea de producción automática.



ISOLTEC. Macchina ad alta pressione per spruzzo, colata e iniezioni di poliuretano rígido, poliurea ed elastomeri a gestione elettronica dedicata ai grandi applicatori.

L'unità è stata progettata per la posa di rivestimenti su grandi superfici quali centri commerciali, aeroporti, capannoni etc.

La macchina è dotata di pompe ad ingranaggi e misuratori di portata per il costante e continuo controllo del rapporto.

Il sistema elettronico di gestione garantisce che il materiale sia sempre erogato nel corretto rapporto di lavoro grazie al controllo ad anello chiuso sulle pompe.

Il pannello operatore registra tutti i parametri di lavorazione e restituisce un report a fine giornata così da poter certificare il lavoro eseguito.

ISOLTEC. High pressure electronic spray machine suitable to spray, rigid polyurethane foam and polyuria dedicated to big contractors.

The unit is specifically designed for the dispensing on large scale like mall, airports, industrial building etc. The machine is equipped with high pressure gear pumps and flow meters for the continuous and constant ratio checking.

The electronic system managing the unit grants that only mixture in correct ratio is dispensed thanks to the closed-loop technology used.

The touch screen operator panel records continuously all production parameters and release the report at the end of the job, allowing certifying the dispensing

ISOLTEC. Máquina a alta presión para el espreado, fundición e inyección de poliuretano rígido , poliuretano y elastómeros con gestión electrónica dedicada a grandes aplicadores. La unidad ha sido diseñada para colocar revestimientos en grandes superficies, como centros comerciales, aeropuertos, cobertizos, etc.

La máquina esta dotada de una bomba de engranes y medidor de flujo para un control constante y continuo de la relación.

El sistema de gestión electrónica garantiza que el material siempre se entregue en la proporción de trabajo correcta gracias al control de circuito cerrado de las bombas.

El panel del operador registra todos los parámetros de trabajo y devuelve un informe al final del día para certificar el trabajo realizado.



ISOLTEC. Macchina ad alta pressione per spruzzo, colata e iniezioni di poliuretano rigido, poliurea, elastomeri, adesivi, resina epossidica e materiali affini bicomponenti.

Grazie alla sua estrema affidabilità ed al basso investimento richiesto, tale unità è ideale sia in cantiere che in azienda per produrre in modo semplice ed economico.

La macchina è a rapporto fisso 1:1 e con motorizzazione pneumatica.

Può montare diversi tipi di testa di miscelazione sia manuali che automatiche in funzione delle materie prime utilizzate ed alle applicazioni.

L'unità può essere anche integrata in linee di produzione automatiche.

ISOLTEC. High pressure spray machine suitable to spray, pour or inject polyurethane foam, polyurea, elastomers, adhesives, epoxy resin and similar two-components chemicals.

Thanks to its extremely high reliability and the low capital investment, Isoltec is the ideal unit for a cost-effective production both on-site or in the factory.

The machine has fixed 1:1 ratio and is pneumatically operated.

Different kind of mixing heads can be used, manual or automated type, according to the application and the chemicals to be processed.

The unit can be integrated into automated production line without any problem.

ISOLTEC. Máquina de alta presión para espreado, vertido e inyección de poliuretano rígido, poliuretano, elastómeros, adhesivos, resina epoxica y materiales afines bicomponentes.

Gracias a su extrema confiabilidad y baja inversión requerida, esta unidad es ideal tanto en el sitio como en la compañía para producir de manera fácil y económica.

La máquina tiene una relación fija de 1:1 con una motorización neumática.

Se puede ensamblar diferentes tipos de cabezales de mezclado, manual o automática, de acuerdo a las materias primas a utilizar.

La unidad se puede integrar a la línea de producción automática.



Feeding pipe holder

Supporto pescanti

Support tuyaux d'alimentation

Robust tyres

Gomme anti-foratura

Roue anti-crevaison

ISOLTEC.
Caratteristiche principali
di tutti i modelli:

ISOLTEC. Main features common to
all models:

ISOLTEC. Carácteristicas principales
de todos los modelos:



Copyright @ TEC MAC www.tecmac.com

Scambiatori di calore: In fusione di alluminio per garantire la massima efficienza di scambio termico, lo scambiatore è posto in linea, con controllo indipendente della temperatura, per una prima termostatizzazione ottimale

-Heat exchangers: Made in solid aluminum to grant the highest thermal efficiency, the primary heater are positioned in-line and have independent temperature control for the best heating of chemicals

-Intercambiador de calor: En aluminio fundido para garantizar la

máxima eficiencia de intercambio térmico. El intercambiador de calor se coloca en línea, con control de temperatura independiente para una primera termostatización optima.



Copyright @ TEC MAC Srl

www.tecmac.com

Tubazioni riscaldate: A bassa tensione e con controllo **indipendente** della temperatura per una termostatizzazione ottimale fino alla testa di miscelazione. Lunghezza max: 45-120mt –a seconda del modello-

-Heated hoses: **High-efficiency** low voltage heated hoses with **independent** control on each line to grant the best working temperature at the mixing head. Max lengths: 45-120mt –according to model-

-Tuberías de calefacción: A baja tensión y control de temperatura independiente para una optima del cabezal de mezcla. Largo Max : 45-120mt –dependiendo modelo-



Supporto pescanti: Ciascuna macchina è dotata di supporto dei pescanti per agevolare la mobilità dell'unità, mantenendo anche pulita

Feeding pipe holder: Each machine is provided with feeding pipe holder making the moving of the unit much easier and the machine cleaner

Soporte de flotadores: cada máquinas esta equipada con el soporte de los flotadores para facilitar la movilidad de la unidad.



Controllo indipendente della temperatura: 4 controlli indipendenti, uno per ciascun elemento riscaldante (scambiatori e tubazioni) per consentire la miglior termostatizzazione delle materie prime

Independent temperature control: 4 independent controls, one for each heating system, allowing setting the most effective heating of chemicals

Control independiente de la temperatura: 4 controles independientes, uno para cada uno de los elementos de calentamiento(intercambiadores y tuberías) para permitir la mejor termostatizacion de las materias primas

Pompe di lancio: Non richieste in quanto lo speciale design delle nostre pompe di dosaggio consente l'aspirazione diretta dai fusti

Barrel pumps: Not needed thanks to the special design of our dosing pumps sucking the chemicals directly from the drums

Bombas de lanzamiento: No son necesarias por que el diseño especial de nuestras bombas de dosificación permiten la succión directa de los tambores.



Applicazioni. Qui di seguito alcune delle innumerevoli applicazioni della macchina.

Applications. Here below few of the wide range of applications

Aplicaciones. Aquí acontinuacion alguna de las innumerables aplicaciones de la maquina.

ISOLAMENTO

INSULATION

AISLAMIENTO



TECHOS



BAJO TECHO



CLIMA CASA




AISLAMIENTO TERRAZA



CIMENTOS



AISLAMIENTO PAREDES



INYECCION PAREDES



ESPUMA DE TUBOS LLENOS



TUBOS DE ESPUMA



INYECCION ARTICULACIONES



CONSOLIDACION CIMENTOS



AISLAMIENTO TUBOS



TINA DE BAÑO



ASTILLEROS



AISLAMIENTO TANQUES

POLIUREA

POLYURIA

CORTE



REVESTIMIENTO DE LA CAMA



DAM A PRUEBA DE AGUA



PROTECCION DE PUENTES



REFINERIA



CANAL A PRUEBA DE AGUA



PROTECCION ALCANTARILLA



REVESTIMIENTO DE EPS



MUEBLES



PROTECCION DE TANQUES




RESTORACION DE EDIFICIOS



ENCOFRADOS



DECORACION



REVESTIMIENTO DE MOLDES



REVESTIMIENTO TUBOS



DECORACION AL AIRE LIBRE

ISOLTEC

Machina ad alta pressione per spruzzo e colata
 High pressure machine for spraying, injection and pouring
 Máquina de alta precisión para proyección, inyección y hundido.

	Portata Max Max output Flujo max	Pressione Max Max pressure Presión max	Azionato da Driven by Accionado por	Peso Weight Peso	Dimensioni Dimensions Dimensiones	Scambiatori Heat exchanger Intercambiador res	Potenza (*) Power (*) Potencia (*)
Isoltec IT/3 Isoltec IT/3U	3Kg/min	120bar 250bar	Unità idraulica Hydraulic unit Unidad hidráulica	230Kg 235Kg	mt 0,6x0,8x1,2h	2x3000W	8,5Kw @ 380V-3Ph
Isoltec IT/6 Isoltec IT/6U	6Kg/min	120bar 250bar		235Kg 245Kg	mt 0,6x0,8x1,2h	2x3000W	8,5Kw @ 380V-3Ph 9,5Kw @ 380V-3Ph
Isoltec IT/4P Isoltec IT4/PU Isoltec IT/8P	4Kg/min 4Kg/min 8Kg/min	120bar 250bar 120bar	Pneumatic motor 600/900lt/min @ 8bar	125Kg	mt 0,5x0,85x1,2h	2x3000W	6,5Kw @ 380V-3Ph or 6,5Kw @ 220V- 1Ph
Isoltec IT/9 Isoltec IT/9U	9Kg/min	120bar 250bar		245Kg 260Kg	mt 0,6x0,8x1,2h	2x4500W	13Kw @ 380V-3Ph 15Kw @ 380V-3Ph
Isoltec IT/12 Isoltec IT/12U	12Kg/min	120bar 250bar	Unità idraulica Hydraulic unit Unidad hidráulica	265Kg 280Kg	mt 0,6x0,8x1,2h	2x4500W	15Kw @ 380V-3Ph
Isoltec IT/15 Isoltec IT/15U	15Kg/min	120bar 250bar		280Kg 285Kg	mt 0,6x0,8x1,2h	2x4500W	15Kw @ 380V-3Ph
Isoltec IT/18	18Kg/min	120bar	Motor eléctrico	285Kg	mt 0,8x1,3x1,2h	2x4500W	17Kw @ 380V- 3Ph
Isoltec IT/15G	15Kg/min	250bar		350Kg	mt 0,8x1,5x1,8h	2x4500W	26Kw @ 380V- 3Ph

* Tubazioni escluse

* Hoses excluded

* Mangueras escluidas

Tec Mac S.p.A. - Via Mattei, 32 - 28066 Galliate (NO) - Italy - Tel. +39-0321-864589 - Fax +39-0321-863163 - E-mail: info@tecmac.com - Web: www.tecmac.com

Rivenditore/Dealer